



## FICHA TÉCNICA



### DILUYENTE ACRILICO ESPECIAL DAE

#### DILUYENTE ACRILICO ESPECIAL DAE

#### DESCRIPCION:

El **DAE**, es un diluyente premium formulado para adelgazar las diferentes pinturas, esmaltes o barnices acrílicos que se encuentran demasiado espesas por lo cual son difíciles de aplicar en el proceso de repintado en la industria automotriz, el mismo está elaborado para dar consistencia de la aplicación a los diferentes esmaltes.

#### Características técnicas



<u>ESPECIFICACIONES</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>RANGOS</u>
Densidad @ 25 °C	gr./ml.	0.78 – 0.82
Solvente Activo	%	46 - 52
Tiempo de secado a temperatura ambiente	min.	24 – 44
Aspecto		Líquido cristalino
Olor		Característico

#### PRESENTACIONES

Tanque (50 GAL).	Por unidad
Tambores (30 GAL)	Por unidad
Tambores (15 GAL)	Por unidad
Tambores (5 GAL)	Por unidad

El diluyente **DAE** es muy usado en pinturas acrílicas para regular su viscosidad, sirve para obtener una excelente aplicación especialmente en los acabados de automotores.

Los acrílicos automotrices son muy espesos, para adelgazarla correctamente, se puede utilizar con una proporción 6:7, partes de thinner por cada parte de pintura acrílica.

Versión	Fecha Revisión	Elaborado Por:	Aprobado Por:	Página:
2023	19-7-23	 Producción	 Presidente	1