



FICHA TÉCNICA



DILUYENTE POLIURETANO PU-54

DILUYENTE POLIURETANO PU-54

DESCRIPCION:

El **PU-54**, es un diluyente premium formulado para adelgazar las diferentes pinturas, esmaltes o barnices poliuretano y/o acrilicos.

El **PU-54**, este diluyente esta diseñado para ser usado con lacas de color y con clears de los sistemas denominados Bicapa y Tricapa. También para lacas de alto contenido de sólidos, y en especial las obtenidas por sistema mixing, tanto de 1 como de 2 componentes. Su uso es imprescindible para las pintura de poliuretano, su excelente calidad le da un performance a los acabados metalizados y perlados, debido a sus balance de solvente activos y aromaticos.

Características técnicas



<u>ESPECIFICACIONES</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>RANGOS</u>
Densidad @ 25 °C	gr./ml.	0.83 – 0.88
Solvente Activo	%	74 - 80
Tiempo de secado a temperatura ambiente	min.	12 – 18
Aspecto		Líquido cristalino
Olor		Característico

PRESENTACIONES

Tanque (50 GAL).	Por unidad
Tambores (15 GAL)	Por unidad
Tambores (5 GAL)	Por unidad

El **diluyente PU-54** por su idóneo balance de solventes aromáticos y oxigenados, se lo ha diseñado para regular la viscosidad de los distintos tipos de poliuretanos lográndose acabados con alto brillo y de excelente calidad, ademas de conferir muy buen rendimiento en la aplicación.

El **diluyente PU-54** sirve como agente limpiador de las herramientas y equipos usados en la aplicación

Versión	Fecha Revisión	Elaborado Por:	Aprobado Por:	Página:
2023	19-7-23	 Producción	 Presidente	1