



## FICHA TÉCNICA

### CEMENTO DE CONTACTO



## CEMENTO DE CONTACTO

### Descripción:

Es un adhesivo especial de gran rendimiento, diseñado con resinas de cloropreno, aditivos y solventes de rápida evaporación. Ideal para pegar distintos materiales como plástico, madera, cuero, caucho, lona, entre otros. Ampliamente utilizado en aplicaciones de tapicería, calzado, madera e industria en general.

### Instrucciones:

Limpie la superficie a pegar

Agítese bien el producto antes de usar.

Aplique el pegamento a las dos partes dejando una capa uniforme.

Deje secar de 10 a 20 minutos y presione fuertemente las dos piezas a pegar y así obtendrá un perfecto pegado.

### Características técnicas

ESPECIFICACIONES	UNIDAD	RANGOS
Tono		Amarillo
Viscosidad	cPoise	2.000-2.200
Sólidos %	%	22.5
Densidad a 25°C	kg/l	0.8 +/- 0.05
ADHERENCIA CUERO	min.	10-20
ADHERENCIA TELA	min.	10-20
ADHERENCIA ESPONJA	min.	10-20
ADHERENCIA CARTÓN	min.	10-20

### Presentaciones:

Cemento de Contacto Dister	CAJA 6 X 757 CC. y CAJA 25 X 125 CC.
Cemento de Contacto Especial	CAJA 4 X 1 GALON, BALDE X 5 GLS y TANQUE X 53 GLS



### Precauciones:

El producto contiene líquidos y vapores inflamables.

Material combustible /inflamable.

Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.

Los contenedores pueden incendiarse cuando se calientan.

Versión	Fecha Revisión	Elaborado Por:	Aprobado Por:	Página:
2023	19-7-23	 Producción	 Presidente	1/1