



FICHA TÉCNICA

REMOVEDOR DISTER



REMOVEDOR



Es un decapante químico que se usa para retirar capas que estén en malas condiciones.
Altamente efectivo en esmaltes hornearables, sintéticos, epoxicos, poliuretánicos, lacas para madera, automotrices y otros.

ESPECIFICACIONES	UNIDAD	RANGOS
Aspecto	-	Creoso blanquesino
Densidad a 25°C	Kg. / Lt.	1.05+/-0.05
Remoción de pintura	-	Buena

PRESENTACIONES	
Baldes de 5 gal	Por unidad
Galón	Paquete de 4
Litro	Paquete de 6

FORMA DE APLICACIÓN:

- Asegúrese que antes de aplicar la superficie esté libre de grasa, polvo, suciedad.
- Aplicar con brocha una capa uniforme de Removedor Disther sobre la pintura o barniz que se desea eliminar
- Dejar secar la superficie de 12 a 15 minutos
- Luego retirar la pintura o barniz a remover con una espátula, si no se pudo remover toda la pintura, volver aplicar otra mano de Removedor para retirar algún residuo que aun permanezca en la superficie.
- Una vez retirada la pintura lavar la superficie con agua caliente y luego pasar un waipe con diluyente.

Versión	Fecha Revisión	Elaborado Por:	Aprobado Por:	Página:
2023	19-7-23	 Producción	 Presidente	1/1